

386.2

Destructeur de documents 386.2 Professionnal

Le modèle de base de la classe professionnelle

Modèle performant monté sur roulettes pour les services informatiques et les grands bureaux. Convient particulièrement pour les listings A3, détruit les cartes de crédit et les cartes de fidélité. Support pratique pour piles de papier.

Commande automatique marche/arrêt grâce à une cellule photoélectrique. Commutateur à poussoir marche/arrêt et marche arrière. Commande électronique moderne. Mode veille avec témoin lumineux. Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein et lors de l'ouverture de la porte

.Support listing en option. Table d'alimentation pour formulaires en continu comme accessoire pratique. Interrupteur poussoir marche/arrêt et marche arrière. Système d'extraction pratique pour retirer facilement le sac de réception intégré.

Système d'engrenage fermé et à toute épreuve empêche l'encrassement, l'usure et augmente la longévité. Boîtier fermé isolant de la poussière de papier. Moteur et entraînement conçus pour un fonctionnement continu.

Sac de réception réutilisable amovible de116 litres,
 Puissance du moteur :.....670 W.
 Branchement230 V/50 Hz.
 Largeur d'introduction :386 mm.
 Dimensions : 548 x 412 x 860 mm.
 Poids : 33 kg,..... version découpe en particules : 35 kg.
 Couleur : gris lumineux.



coupes 3,9-
3,9x30mm

**CONVIENT
POUR LES
LISTINGS
ENTIERS**



Type de coupe	Coupe bandes	Coupe croisée	
Taille de coupe mm	3,9 mm	3,9x30mm	1,9x15mm
Degré de sécurité DIN 32757 - 1	2	3	4
*vitesse de passage (feuilles)	23-25	16-18	12-14
Poids (kg)	33 kg	35 kg	35 kg
Niveau sonore (marche a vide/charge)	58 dB(A) /59 - 63 dB(A)		
Vitesse de coupe (mm/s)	120 mm/s	135 mm/s	130 mm/s
Largeur d'introduction (mm)	386 mm		
Puissance du moteur (W)	670 W		
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz - 100 V, 50/60 Hz - 115 V, 60 Hz		
Dimensions L x P X H (mm)	548 x 412 x 860		
Capacité du collecteur (l)	116 litres		

*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 g/m²

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

Référence	Type de coupe	Rendement de coupe 70 g/m ²	Rendement de coupe 80 g/m ²	Degré de sécurité	Prix en €	Port
386.2 - 3,9	bandes de 3,9 mm	23-25 feuilles	18-20 feuilles	2	1 128,00	47,00
386.2 C - 3,9 x 30	particules 3,9 x 30 mm	16-18 feuilles	12-14 feuilles	3	1 416,00	59,00
386.2C - 1,9 x 15	particules 1,9 x 15 mm	12-14 feuilles	9-11 feuilles	4	1 464,00	61,00
Accessoires: 1442 050 051 Support Listing pour modèle 386-390 et 411					66,00	3,00



Destructeur de documents 390.3 Professionnal

Modèle très performant monté sur roulettes pour les services informatiques et les grands bureaux.

Puissance élevée et capacité de réception importante
Permet de détruire des listings informatiques entiers et broie les CD, les cartes de fidélité ainsi que les cartes de crédit (5,8/3,9/3,9 x 40 mm).

Support pratique pour piles de papier. Dispositif de sécurité rabattable, avec fente d'introduction pour disquettes et CD. Commande automatique marche/arrêt grâce à une cellule photoélectrique.


Commutateur à poussoir marche/arrêt et marche arrière.

Commande électronique moderne. Mode veille avec témoin lumineux. Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein et lors de l'ouverture de la porte. Arrêt automatique avec témoin lumineux et retour automatique pratique en cas de bourrage papier. Interrupteur poussoir marche/arrêt et marche arrière.

Système d'extraction pratique du sac de réception intégré.

Système d'engrenage fermé et à toute épreuve. Boîtier fermé isolant de la poussière de papier. Moteur et entraînement conçus pour un fonctionnement continu.

Sac de réception réutilisable amovible de148 litres,
Puissance du moteur : 1400 W.
Branchement 230 V/50 Hz.
Largeur d'introduction : 400 mm.
Dimensions : 595 x 470 x 908 mm
Poids : 51 kg, version découpe en particules : 56 kg.
Couleur : gris lumineux.



Type de coupe	Coupe bandes		Coupe croisée			
Taille de coupe mm	5,8mm	3,9 mm	3,9x40mm	1,9x15mm	0,78x11mm	1x5mm
Degré de sécurité DIN 32757 - 1	2	2	3	4	5	level 6
*vitesse de passage (feuilles)	40-42	31-33	25-27	17-19	10-11	7-8
Poids (kg)	51	51	56	56	56	56
Niveau sonore (marche a vide/charge)	60 dB(A)/60-70 dB(A)		60 dB(A)/70-80 dB(A)			
Vitesse de coupe (mm/s)	126 mm/s		135 mm/s			
Largeur d'introduction (mm)	400mm					
Puissance du moteur (W)	1400 W					
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz - 100 V, 50/60 Hz - 115 V, 60 Hz					
Dimensions L x P X H (mm)	595x470x908 mm					
Capacité du collecteur (l)	148 litres					
*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 g/m ² Sous réserve de modifications techniques et optiques.						

Référence	Type de coupe	Rendement de coupe 70 g/m ²	Rendement de coupe 80 g/m ²	Degré de sécurité	Prix en €	Port
390.3 - 3,9	bandes de 3,9 mm	31-33 feuilles	25-27 feuilles	2	1 499,00	46,00
390.3 - 5,8	bandes de 5,8 mm	40-42 feuilles	33-35 feuilles	2	1 499,00	46,00
390.3 C - 3,9 x 40	particules 3,9 x 40 mm	25-27 feuilles	20-22 feuilles	3	1 790,00	55,00
390.3 C - 1,9 x 15	particules 1,9 x 15 mm	17-19 feuilles	13-15 feuilles	4	1 896,00	59,00
390.3 C - 0,78 x 11	particules 0,78x11 mm	10-11 feuilles	7-9 feuilles	5	2 687,00	83,00
390.3 C - 1 x 5	particules 1 x 5 mm	7-8 feuilles	6-7 feuilles	HSlevel 6	2 837,00	88,00
Accessoires: 1442 050 051 Support Listing pour modèles 386-390 et 411					66,00	3,00

411.2

Destructeur de documents 411.2 Professionnal

L'expert en matière de sécurité:



Modèle performant fonctionnant sur courant alternatif pour les services informatiques et les grands bureaux. Permet de détruire des listings informatiques entiers et broie disquettes, CD, cartes de fidélité et cartes de crédit (5,8/3,9/3,9 x 50 mm).

Dispositif de sécurité rabattable, avec fente d'introduction pour disquettes et CD. Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière. Commande automatique marche/arrêt grâce à une cellule photoélectrique. Arrêt automatique lorsque le sac de réception est plein et lors de l'ouverture de la porte.

Marche arrière automatique en cas de bourrage papier. Système d'extraction pratique du sac de réception réutilisable intégré. Boîtier fermé isolant de la poussière de papier. Commande électronique moderne. Mode veille avec témoin lumineux.

Sac de réception réutilisable amovible de146 litres,
 Puissance du moteur : 2100 W.
 Branchement 230 V/50 Hz.
 Largeur d'introduction : 400 mm.
 Dimensions : 595 x 470 x 960 mm.
 Poids : 74 kg version découpe en particules : 82 kg.
 Couleur : gris lumineux.

Type de coupe	Coupe bandes		Coupe croisée			
Taille de coupe mm	5,8 mm	3,9mm	3,9x50mm	1,9x15mm	0,78x11 mm	1x5mm
Degré de sécurité DIN 32757 - 1	2	2	3	4	5	level 6
*Vitesse de passage (feuilles)	65-67	48-50	38-40	26-28	17-19	9-10
Poids (kg)	74kg		82kg			
Niveau sonore (marche à vide/ charge)	60dB(A)/68dB(A)		60 dB(A)/75dB(A)			
Vitesse de coupe (mm/s)	120mm/s					
Largeur d'introduction (mm)	400mm					
Puissance du moteur (W)	2100W					
Alimentation électrique	230V, 50 Hz - 100V, 50/60Hz -115 V,60 Hz					
Dimensions L x P X H (mm)	595x470x990					
Capacité du collecteur (l)	146 litres					
*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 g/m2						
Sous réserve de modifications techniques et optiques.						
Cylindres de coupe garantie 10 ans à l'exception du degré de sécurité 5 et HS Level 6						

Référence	Type de coupe	Rendement de coupe 70 g/m2	Rendement de coupe 80 g/m2	Degré de sécurité	Prix en €	Port
411.2 - 3,9	bandes de 3,9 mm	48-50 feuilles	38-40 feuilles	2	2 609,00	81,00
411.2 - 5,8	bandes de 5,8 mm	65-67 feuilles	51-53 feuilles	2	2 609,00	81,00
411.2 C - 3,9 x 50	particules 3,9 x 50 mm	38-40 feuilles	33-35 feuilles	3	2 852,00	88,00
411.2 C - 1,9 x 15	particules 1,9 x 15 mm	26-28 feuilles	20-22 feuilles	4	2 963,00	92,00
411.2 C - 0,78 x 11	particules 0,78x11 mm	17-19 feuilles	12-14 feuilles	5	4 700,00	145,00
441.2 C - 1x 5	particules 1 x 5 mm	9-10 feuilles	7-8 feuilles	HSlevel 6	5 340,00	165,00
Accessoires: Support Listing pour modèle 386-390 et 411					66,00	3,00

Destructeur de documents 450.2 Professionnal



Utilisation dans les services informatiques et les grands bureaux.

Modèle performant, monté sur roulettes avec capacité de réception importante, pour branchement sur courant triphasé. Avec trémie de chargement de grande taille pour papier froissé et dispositif d'alimentation auxiliaire tournant intégré (degré de sécurité 3 uniquement).

Permet de détruire des listings informatiques entiers, des documents froissés et broie disquettes, CD, cartes de fidélité et cartes de crédit. Support pratique pour piles de papier ou listings. Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière. Commande automatique marche/arrêt grâce à une cellule photoélectrique.

Arrêt automatique avec témoin lumineux lorsque le chariot de réception est plein et lors du retrait de ce dernier. Retour automatique pratique en cas de bourrage papier. Entraînement par chaîne solide pour un débit maximal. Commande électronique moderne.


Mode veille avec témoin lumineux. Chariot amovible permettant de retirer facilement le sac de réception réutilisable intégré de 290 litres.

Sac de réception réutilisable amovible de 290 litres,
Puissance du moteur 3000W. (degré de sécurité 3)
2200W. (degré de sécurité 4)

Branchement 3x400 V /50 Hz.
Largeur de travail 443 mm.

Dimensions : degré de sécurité 3 750 x 665 x 1590 mm.
degré de sécurité 4 750 x 665 x 1460 mm

Poids : env 220 kg
Couleur : gris lumineux.



Type de coupe	Coupe croisée	
Taille de coupe mm	3,9x 50mm	2 x 15mm
Degré de sécurité DIN 32757 - 1	3	4
*Vitesse de passage (feuilles)	80-85 feuilles	80-85 feuilles
Poids	220kg	220kg
Niveau sonore (marche à vide/charge)		
Vitesse de coupe (mm/s)	218mm/s	218mm/s
Largeur d'introduction (mm)	443 mm	
Puissance du moteur (W)	3kW	2,2kW
Alimentation électrique	3 x 400V,50 - 3x208V,60	3 x 400V,50 - 3x208V,60
Dimensions L x P X H (mm)	750x665x1590	750x665x1460
Capacité du collecteur (l)	290 litres	
*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 glm2		
Sous réserve de modifications techniques et optiques.		

Référence	Type de coupe	Rendement de coupe 70 g/m2	Rendement de coupe 80 g/m2	Degré de sécurité	Prix en €	Port
P 450.2 C - 3,9 x 50	particules 3,9 x 50 mm	80-85 feuilles	65-70 feuilles	3	6 160,00	190,00
P 450.2 C - 2 x 15	particules 2x15 mm	35-40 feuilles	28-32 feuilles	4	6 515,00	190,00
	Mise en place, montage, mise en service				245,00	