


Granulateurs Série S, par BLIK

S25-30, S25-45, S30-50, S40-70
S45-70, S45-100, S60-100



Conçus pour broyage efficace de déchets «aluminium» ou «câble»

- un mode de coupe à "ciseaux" réduit la consommation énergétique, la génération de chaleur et de "fines"
- la grande inertie du rotor et de la poulie permet une coupe homogène
- lames standard réalisées en acier AISI-D2 (K110)
- construction robuste, très fiable dans le temps
- maintenance aisée



BLIK



www.blik.fr

**BLIK - Matériel de valorisation
et traitement des déchets**

Z.I. de Chenet
91490 MILLY-LA-FORET
E.mail: blik@blik.fr

téléphone:
01 64 98 79 79
télécopieur:
01 64 98 79 78

page
1



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	S25-30-3K	S25-45-3K	S30-50-3K	S40-70-5K	S45-70-5K	S45-100-5K	S60-100-7K
Goulotte d'entrée, dimensions en mm	250x300	250x450	305x510	400x710	500x710	500x1070	825x1010
Nombre de lames rotatives	3	3	3	5	5	5	7
Nombre de lames fixes	2	2	2	2	2	2	2
Rotor, diamètre en mm	250	250	305	419	450	450	600
Tours par minute	340 (450)	340 (450)	460 (600)	460 (600)	460 (600)	460 (600)	460
Chambre de coupe, dimensions en mm	250x300	250x450	305x510	419x710	450x710	450x1070	600x1010
maille de grille, en mm	8	3 (6-8)	3 (6-8)	3 (6-8)	8	4 (6-8)	8 (10)
Rendement en kg/h	80-140	120-200	200-350	300-500	400-600	600-1000	1200-2000
Puissance électrique, en Kw	4 (5,5)	5,5 (7,5)	7,5 (11)	22 (30)	37 (45)	45 (55)	90 (110)